

**PORTA A DUE ANTE h. 2175 mm**  
CODICE PRODOTTO: PT201M senza serratura

Le porte sono realizzate in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro SMC colore grigio ENEL, autoestinguente, secondo le prescrizioni ENEL DS 4974.

Hanno un grado di protezione IP33 secondo la norma CEI-EN 60529 ed IK10 secondo CEI-EN 50102.

Sono realizzate secondo la specifica tecnica ENEL DS 1511.

Predisposte per il montaggio di serrature tipo ENEL DS 988 con tre punti di chiusura.

Per il fissaggio alla parete, il telaio è dotato di sei piastrelle per tasselli ed apposite zanche.

La porta è verniciata con vernice appropriata alle applicazioni sulla vetroresina.

**TWO PANELS DOOR h. 2175 mm**  
PRODUCT CODE: PT201M without lock

The doors are made of reinforced polyester resin with typical ENEL grey SMC fiberglass, self-extinguishing, in compliance with ENEL DS 4974 prescriptions. They have IP33 protection grade included in compliance with standards CEI-EN 60529 and IK10 according to CEI-EN 50102. Made in compliance with ENEL's technical specification DS 1511.

Prearranged for assembly of ENEL DS 988 type locks with locking in three points. For wall hanging, the frame is supplied with six plates for inserts and special brackets.

The door is painted with appropriate paint applications on fiberglass.

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

		Base/width	Altez./height	Prof./depth
Dimensioni esterne	/ External dimensions	1225	2175	45
Intonaco finito	/ Finished coating	1199	2145	
Dimensioni utili	/ True dimensions	1111	2095	
Apertura	/ Opening	110°		
Passaggio aria (cmq)	/ Air inlet	1060		

